

8 010589 856464



VO-2018

Il colore italiano dal 1831



BOEROZINC

LINEA PROFESSIONALE



Collezione colori

PROTETTIVO ANTICORROSIVO SUPPORTI DIFFICILI
Fondo e finitura multisupporto ideale per lamiera zincata



Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19
16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1
Fax +39 010 5500300
sales.boero@boero.it
www.boero.it



www.boero.it


BOEROZINC

PROTETTIVO ANTICORROZIVO SUPPORTI DIFFICILI

Fondo e finitura multisupporto ideale per lamiera zincata



ASPETTO	Satinato.
IMPIEGO	Interni - Esterni.
SUPPORTI	Leghe metalliche - lamiera zincata - alluminio - rame - PVC rigido etc. Idoneo come primer e finitura per la protezione di tutte le superfici difficili.
ATTREZZI	Pennello - rullo.
RESA	9-10 m ² /L per mano.
DILUZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso.
ESSICCAZIONE	Secco al tatto: 2 ore. Per ricopertura: 24 ore.
COLORI	Bianco, nero, tinte di cartella.
CICLO APPLICATIVO	Applicazione: eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e pitture non aderenti. Spazzolare e carteggiare. Su lamiera zincata, asportare tracce di unto ed eventuali sali. Su PVC rigido, carteggiare e sgrassare (si consiglia di eseguire sempre prove preliminari). Applicare 1 mano BOEROZINC come fondo. Finitura: applicare 1 mano di BOEROZINC. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Mescolare bene prima dell'uso. Non idoneo ad essere ricoperto con altri prodotti.



MULTISUPERFICI
IDEALE PER LAMIERA
ZINCATA

FONDO E FINITURA



COD. 700.423

Smalto protettivo ad azione anticorrosiva. Si distingue per ottima copertura, buona dilatazione ed eccellente adesione su supporti difficili. È idoneo per la protezione e la decorazione di superfici complesse e poco assorbenti come lamiera zincata, alluminio, leghe metalliche, tubi zincati, parti in rame, pvc etc. Con aspetto satinato, si applica direttamente sulla superficie, svolgendo la doppia funzione di primer e finitura.