SISTEMI INTEGRATI
PER LEGNO A VISTA

Da sempre il **legno** ha costituito una **fondamentale risorsa naturale**, utilizzata sia come materiale costruttivo che decorativo. Ne esistono varie tipologie, classificabili in relazione al grado di elasticità, durezza, porosità e peso specifico. In base a queste caratteristiche varia l'aspetto estetico, la versatilità di impiego e la tenacità dello stesso, che rimane comunque materia viva. **Il legno respira, reagisce al caldo e al freddo, all'umidità e alla luce. Se trattato bene, conserva le proprie caratteristiche originali e i propri pregi per moltissimi anni, contrariamente soffre ed inizia un rapido processo di degrado.** I sistemi integrati formulati appositamente per la sua decorazione e protezione ne migliorano le qualità, conferendo al supporto trattato **piacevolezza estetica** e, soprattutto, **eccellente tenuta nel tempo**.
Linea legno Boero: **la naturale bellezza del legno a vista**.

- **VERNICI, IMPREGNANTI** E **RITONIFICANTI** ALL'ACQUA PER LEGNO A VISTA
- **VERNICI** E **IMPREGNANTI** PER LEGNO A VISTA

VERNICI, IMPREGNANTI E RITONIFICANTI
ALL'ACQUA PER LEGNO A VISTA

LINEA LEGNO ALL'ACQUA

Inodore, associa doti di **spiccata protezione e piacevolezza esecutiva** a **rapida essiccazione** e minimo impatto ambientale

COD. 700.118

ALTURA ACQUA SATINATA

VERNICE PER LEGNO ALL'ACQUA AD ASPETTO SATINATO

Vernice all'acqua trasparente satinata. Indicata per la decorazione e la protezione di manufatti in legno a vista esposti in atmosfere severe (ambienti marini e montani). Buona lavorabilità, dilatazione, elasticità, resistenza al blocking ed agli agenti atmosferici. Rapida essiccazione. Facile da applicare, inodore.

- NO BLOCKING
- ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

NEUTRO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

Destinazione d'uso
Per interni ed esterni

Supporti
Legno a vista

Resa per mano
11-13 m²/l

Attrezzi
Pennello

Diluizione in volume
Pronto all'uso
*Se necessario, 3-5% max acqua potabile

Essiccazione
Fuori polvere: 40-60 minuti
Per ricopertura: 10-12 ore

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO	**Fondo:** BIOLEGNO ACQUA 1 mano **Finitura:** ALTURA ACQUA SATINATA 2 mani
2	LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI	**Fondo:** - **Finitura:** ALTURA ACQUA SATINATA 2 mani
3	LEGNO SVERNICIATO	**Fondo:** BIOLEGNO ACQUA 1 mano **Finitura:** ALTURA ACQUA SATINATA 2 mani

COD. 700.119

ALTURA ACQUA BRILLANTE

VERNICE PER LEGNO ALL'ACQUA AD ASPETTO BRILLANTE

Vernice all'acqua trasparente brillante. Indicata per la decorazione e la protezione di manufatti in legno a vista esposti in atmosfere severe (ambienti marini e montani). Buona lavorabilità, dilatazione, elasticità, resistenza al blocking ed agli agenti atmosferici. Rapida essiccazione. Facile da applicare, inodore.

- NO BLOCKING
- ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

NEUTRO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

Destinazione d'uso
Per interni ed esterni

Supporti
Legno a vista

Resa per mano
11-13 m²/l

Attrezzi
Pennello

Diluizione in volume
Pronto all'uso
*Se necessario, massimo 3-5% d'acqua potabile

Essiccazione
Fuori polvere: 40-60 minuti
Per ricopertura: 10-12 ore

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO	**Fondo:** BIOLEGNO ACQUA 1 mano **Finitura:** ALTURA ACQUA BRILLANTE 2 mani
2	LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI	**Fondo:** - **Finitura:** ALTURA ACQUA BRILLANTE 2 mani
3	LEGNO SVERNICIATO	**Fondo:** BIOLEGNO ACQUA 1 mano **Finitura:** ALTURA ACQUA BRILLANTE 2 mani

COD. 700.133

BIOSETA ACQUA

FINITURA IMPREGNANTE ALL'ACQUA AD EFFETTO CERA

Finitura impregnante all'acqua ad effetto cera per la decorazione e la protezione di manufatti come serramenti, perlinati, mobili, oggetti di bricolage, etc., anche esposti in atmosfere severe, quali ambienti marini e montani. La presenza di speciali cere permette al prodotto di proteggere il legno, rendendo la superficie trattata idrorepellente, piacevole al tatto e, allo stesso tempo, traspirante. Non nasconde le venature naturali del supporto, valorizzando anche i legni meno pregiati. Inodore.

- PROTETTIVO E IDROREPELLENTE
- RESISTENTE AI RAGGI UV

COLORSTREAM BOERO

NEUTRO, TINTE DI CARTELLA, BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

Destinazione d'uso
Per interni ed esterni

Attrezzi
Pennello

Supporti
Legno a vista

Diluizione in volume
10-15% acqua potabile, se usato come impregnante (1° mano); pronto all'uso, se usato come finitura

Resa per mano
10-12 m²/l per la 1° mano
>13 m²/l per le successive mani

Essiccazione
Fuori polvere: 30-60 minuti
Per ricopertura: 8 ore

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO	**Fondo:** BIOLEGNO ACQUA 1 mano **Finitura:** BIOSETA ACQUA 1-2 mani
2	LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI	**Fondo:** - **Finitura:** BIOSETA ACQUA 1-2 mani
3	LEGNO SVERNICIATO	**Fondo:** BIOLEGNO ACQUA o BIOSETA ACQUA 1 mano **Finitura:** BIOSETA ACQUA 1-2 mani

COD. 700.132

BIOLEGNO ACQUA

IMPREGNANTE PROTETTIVO ALL'ACQUA

Impregnante per legno all'acqua per la decorazione e la protezione di manufatti come serramenti, perlinati, mobili, oggetti di bricolage, etc., anche esposti in ambienti severi, quali atmosfere marine e montane. Protegge il legno in profondità, colorandolo. Esalta la bellezza delle venature, mantenendone inalterato aspetto e naturale traspirabilità. Essicca rapidamente ed è inodore.

- NON SFOGLIA
- ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

COLORSTREAM BOERO

NEUTRO, TINTE DI CARTELLA, BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

Destinazione d'uso
Per interni ed esterni

Attrezzi
Pennello

Supporti
Legno a vista

Diluizione in volume
Pronto all'uso *In caso di legni poco assorbenti, è possibile diluire con acqua potabile la prima mano fino al 10%

Resa per mano
10-11 m²/l per la 1° mano
>12 m²/l per le successive mani

Essiccazione
Fuori polvere: 30-60 minuti
Per ricopertura: 6-7 ore

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO	**Fondo:** BIOLEGNO ACQUA 1 mano **Finitura:** BIOLEGNO ACQUA 1 mano
2	LEGNO SVERNICIATO	**Fondo:** BIOLEGNO ACQUA 1 mano **Finitura:** BIOLEGNO ACQUA 1 mano

COD. 700.137

BIOTONO

RITONIFICANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Ritonificante all'acqua specifico per rivitalizzare legno già verniciato di infissi, serramenti, staccionate, etc. Ripetuto annualmente, il trattamento ravviva il colore e la luminosità della finitura, prolungando la durata dello strato protettivo. Facile da applicare. Idoneo su qualsiasi tipo di finitura monocomponente (acqua o solvente).

- IMPIEGO UNIVERSALE
- FACILE APPLICAZIONE

NEUTRO

Destinazione d'uso
Per interni ed esterni

Attrezzi
Straccio - pennello

Supporti
Legno a vista già trattato con finiture ed impregnanti

Diluizione in volume
Pronto all'uso.

Resa per mano
>14 m²/l per mano

Essiccazione
Fuori polvere: 40-60 minuti
Per ricopertura: 8-10 ore

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO CON FINITURE	**Finitura:** BIOTONO 1-2 mani
2	LEGNO CON IMPREGNANTI INVECCHIATI	**Finitura:** BIOTONO 1-2 mani

VERNICI, IMPREGNANTI
PER LEGNO A VISTA

IMPREGNANTI, VERNICI E FLATTING

Finiture **extra brillanti** o **elegantemente satinate**, proteggono il legno dall'azione aggressiva degli agenti atmosferici, **senza alterarne la traspirabilità**

COD. 700.123

ALTURA SILK

VERNICE POLIURETANICA SATINATA

Vernice poliuretanica monocomponente satinata. Raffinato aspetto di finitura. Ideale per la protezione di supporti lignei di pregio (arredamenti interni di imbarcazioni, infissi, portoncini, mobili etc.). Esalta la bellezza naturale del legno. Grazie all'elevato potere riempitivo, non è necessario pre-trattare il manufatto.

- SPECIALE PER LEGNI PREGIATI
- RAFFINATO ASPETTO ESTETICO

NEUTRO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

Destinazione d'uso
Per interni

Attrezzi
Pennello

Supporti
Legno a vista

Diluizione in volume
Pronto all'uso

Resa per mano
12-13 m²/l

Essiccazione
Fuori polvere: 2 ore
Per ricopertura: 24 ore

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO	**Fondo:** BIOLEGNO 1 mano **Finitura:** ALTURA SILK 2-3 mani
2	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici in buono stato)	**Fondo:** - **Finitura:** ALTURA SILK 2-3 mani
3	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici screpolate)	**Fondo:** BIOLEGNO 1 mano **Finitura:** ALTURA SILK 2-3 mani

COD. 700.120

ALTURA GLOSS

VERNICE BRILLANTE EXTRA

Vernice extra brillante ideale per la decorazione e la protezione di supporti lignei di pregio esposti a condizioni ambientali severe, quali ambienti marini, industriali, rurali. Buona elasticità e pienezza del film. Idonea per qualsiasi tipo di legno e particolarmente adatta per imbarcazioni.

- OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- SPECIALE PER IMBARCAZIONI

NEUTRO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

Destinazione d'uso
Per interni ed esterni

Attrezzi
Pennello

Supporti
Legno (imbarcazioni da diporto, infissi, etc.)

Diluizione in volume
Pronto all'uso
*Se necessario, 2% max con Diluente 700 o 900

Resa per mano
12-14 m²/l

Essiccazione
Fuori polvere: 3 ore
Per ricopertura: 24 ore

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO	**Fondo:** BIOLEGNO 1 mano **Finitura:** ALTURA GLOSS 2-3 mani
2	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici in buono stato)	**Fondo:** - **Finitura:** ALTURA GLOSS 2-3 mani
3	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici screpolate)	**Fondo:** BIOLEGNO 1 mano **Finitura:** ALTURA GLOSS 2-3 mani

COD. 700.128

DURUM 121

VERNICE PROTETTIVA BRILLANTE

Vernice brillante per la protezione del legno pregiato esposto a condizioni ambientali severe, ai sali marini, all'azione meccanica dell'acqua ed ai raggi solari, specialmente in ambiente marino. È contraddistinta da ottima brillantezza, elevato potere riempitivo, ottima dilatazione e resistenza del film. Facile da applicare. Richiede minima preparazione del supporto.

- ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- IDEALE IN AMBIENTE MARINO

NEUTRO, BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

Destinazione d'uso
Per interni ed esterni

Attrezzi
Pennello

Supporti
Legno (imbarcazioni da diporto, infissi, etc.)

Diluizione in volume
Pronto all'uso
*Se necessario, 2% max con Diluente 700 o 900

Resa per mano
12-13 m²/l

Essiccazione
Fuori polvere: 3 ore
Per ricopertura: 24 ore

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO	**Fondo:** BIOLEGNO 1 mano **Finitura:** DURUM 121 2-3 mani
2	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici in buono stato)	**Fondo:** - **Finitura:** DURUM 121 2-3 mani
3	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici screpolate)	**Fondo:** BIOLEGNO 1 mano **Finitura:** DURUM 121 2-3 mani

COD. 700.135

BIOSETA

FINITURA SATINATA

Finitura impregnante ad effetto cera per la decorazione e la protezione di manufatti quali serramenti, perlinati, mobili, oggetti di bricolage, etc., anche esposti in atmosfere severe, quali ambienti marini e montani. Contiene speciali cere, che permettono al prodotto di penetrare in profondità nel legno senza otturarne i pori, rendendo la superficie idrorepellente, piacevole al tatto e, allo stesso tempo, traspirante. Si applica facilmente e non sfoglia. Esalta le venature, valorizzando anche legni poco pregiati. Resistente ai raggi UV.

- EFFETTO CERA
- RESISTENTE AI RAGGI UV

NEUTRO, TINTE DI CARTELLA, BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

Destinazione d'uso
Per interni ed esterni

Attrezzi
Pennello

Supporti
Legno a vista

Diluizione in volume
Pronto all'uso

Resa per mano
8-10 m²/l per la 1ª mano;
18-19 m²/l per le successive mani

Essiccazione
Per ricopertura: 24 ore
*Per la presenza di cere speciali, l'essiccazione completa richiede diversi giorni

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO	**Fondo:** BIOLEGNO NEUTRO 1 mano **Finitura:** BIOSETA 2-3 mani
2	LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI	**Fondo:** - **Finitura:** BIOSETA 2-3 mani
3	LEGNO SVERNICIATO	**Fondo:** BIOLEGNO NEUTRO 1 mano **Finitura:** BIOSETA 2-3 mani

COD. 700.134

BIOLEGNO

IMPREGNANTE PROTETTIVO

Impregnante per la protezione e valorizzazione di infissi, perlinati, imbarcazioni, serramenti, anche se esposti in ambienti severi, quali atmosfere marine e montane. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Esalta le venature del legno, colorandolo, mantenendone traspirabilità ed aspetto naturale. Non forma pellicola, non sfoglia.

- ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- AZIONE PROFONDA

NEUTRO, TINTE DI CARTELLA, BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

Destinazione d'uso
Per interni ed esterni

Attrezzi
Pennello - straccio

Supporti
Legno a vista

Diluizione in volume
Pronto all'uso

Resa per mano
8-10 m²/l per la 1° mano;
>15 m²/l per le successive mani

Essiccazione
Fuori polvere: 30 minuti
Per ricopertura: 12-24 ore

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO	**Fondo:** BIOLEGNO NEUTRO 1 mano **Finitura:** BIOLEGNO 2-3 mani
2	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici in buono stato)	**Fondo:** - **Finitura:** BIOLEGNO 2-3 mani
3	LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici screpolate)	**Fondo:** BIOLEGNO NEUTRO 1 mano **Finitura:** BIOLEGNO 2-3 mani