

RIVESTIMENTI ELASTOMERICI



Complesso residenziale di
Viale Europa, Lodi,
prodotto **UVIFLEX PITTURA**

RIVESTIMENTI ELASTOMERICI PER ESTERNI

Indicati per edifici moderni e con evidenze di cavillature statiche o dinamiche, grazie **all'elevata elasticità** e all'azione di contrasto alla **formazione di fessurazioni** e/o alla **dilatazione di crepe** già presenti in facciata

COD. 700.843

UVIFLEX PITTURA

FINITURA ELASTOMERICA ANTIALGA A BASE DI COPOLIMERI ACRILICI ED INERTI FINI SELEZIONATI

Rivestimento con ottimo potere coprente e ottima resistenza agli agenti atmosferici a duplice reticolazione: una superficiale indotta dai raggi UV, che conferisce ottima idrorepellenza e bassa presa di sporco, ed una chimica, in profondità, che conferisce elasticità, anche alle basse temperature. Idoneo per la protezione e l'impermeabilizzazione di edifici nuovi o in ristrutturazione e fabbricati in cemento armato. Copre e resiste a cavillature dinamiche fino a 300 µ. Speciali additivi proteggono il film da muffe, etc. Conforme alle norme UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

Destinazione d'uso

Per esterni

Supporti

Opere murarie esterne in genere (intonaci, mattoni, cemento, cemento armato, etc.). Non idoneo per applicazioni su intonaci a base calce, supporti particolarmente deboli e porosi, intonaci deumidificanti e in interno

Resa per mano

3,5-6 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

Pronto all'uso
*Se necessario, 5% max acqua potabile

Essiccazione

Al tatto: 3-4 ore
Per ricopertura: 24 ore

Granulometria

≤ 0.1 mm UNI EN 1062-1

Permeabilità al vapore acqueo

V2 UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1

Assorbimento d'acqua

W3 UNI EN 1062-3

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

- FOTORETICOLABILE
- BASSA PRESA DI SPORCO



BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM



SISTEMI APPLICATIVI

1	PER MICROFESSURE INFERIORI A 0.3 mm	Trattamento fessure: - Fondo: FONDO 140 1 mano Intermedio: - Finitura: UVIFLEX PITTURA 2-3 mani
2	PER MICROFESSURE INFERIORI A 1.0 mm	Trattamento fessure: Apertura delle fessure più importanti e trattamento con malte elastiche specifiche Fondo: FONDO 140 1 mano Intermedio: UVIFLEX INTERMEDIO 2 mani Finitura: UVIFLEX PITTURA 1-2 mani