

IMPREGNANTE A SOLVENTE SERIE IM



Generalità:

Impregnante a base di resine uretanizzate; permette una rapida penetrazione nel legno senza fare pellicola, quindi non soggetto a sfogliare.

Gli ossidi e gli additivi presenti in formula conferiscono al manufatto trattato protezione contro il deterioramento causato dagli agenti atmosferici (raggi U.V.).

Indicazioni d'impiego:

Ideale per qualsiasi lavoro di impregnatura e finitura del legno.

Una o due riprese di impregnante serie IM su legno grezzo rappresentano il ciclo ideale per un'ottima protezione del supporto sia all'esterno che all'interno.

N.B.: L'impiego di impregnante per manufatti posti all'esterno deve sempre essere ultimato con FINITURE TRASPARENTI, per la protezione dagli agenti atmosferici.

Si consiglia l'applicazione di due mani di finitura.

Il prodotto più indicato con questo impregnante è la FINITURA UV FILTER serie FV 3100.

LT. 0,75 - 2,5 - 5 - 25

IMPREGNANTE A SOLVENTE SERIE IM CERATO



Generalità:

Impregnante a base di resine uretanizzate; permette una rapida penetrazione nel legno senza fare pellicola, quindi non soggetto a sfogliare.

Gli ossidi e gli additivi presenti in formula conferiscono al manufatto trattato protezione contro il deterioramento causato dagli agenti atmosferici (raggi U.V.).

Indicazioni d'impiego:

Ideale per qualsiasi lavoro di impregnatura e finitura del legno.

Una o due riprese di impregnante serie IM su legno grezzo rappresentano il ciclo ideale per un'ottima protezione del supporto sia all'esterno che all'interno.

N.B.: Data la sua particolarità, tiene bene alla goccia d' acqua ed è altamente IDROREPELENTE.

LT. 0,75 - 2,5 - 5 - 25



NOCE SCURO IM 1150



NOCE CHIARO IM 1151



CASTAGNO IM 1152



PINO IM 1153



ROVERE IM 1154



EBANO IM 1155



TRASPARENTE IM 1156



TEAK IM 1157



VERDE ABETE IM 1158



PALISSANDRO IM 1159



OLIVO IM 1161

Le tinte sono miscelabili tra loro
Le tinte del presente campionario
possono subire col tempo leggere variazioni
ed hanno, quindi, valore indicativo

FINITURA EFFETTO CERA FV 3100



Generalità:

Vernice impregnante colorata di finitura con effetto satinato.

Elastica, idrorepellente che contiene composti filtranti e riflettenti dei raggi ultravioletti preservando l'estetica del legno.

Indicazioni d'impiego:

Per la conservazione e la decorazione del legno all'esterno e all'interno.

La sovraverniciatura è consigliata con lo stesso prodotto. In presenza di finiture industriali poliuretatiche è assolutamente necessaria una energica carteggiatura per evitare problemi di ancoraggio.

IMPREGNANTE AD ACQUA SERIE W1400



Generalità:

Impregnante acrilico all'acqua colorato con pigmenti trasparenti, in grado di offrire le massime garanzie di protezione del supporto.

Il prodotto presenta elevata penetrazione e porta nelle profondità delle fibre del legno gli additivi preservanti.

Ottimo per esterno ed interno lascia il legno nel suo tipico aspetto naturale, seguendone i movimenti e facilitando notevolmente i cicli di manutenzione del manufatto;

Inodore, pronto all'uso.

Indicazioni d'impiego:

Ideale per qualsiasi lavoro di impregnazione e finitura del legno.

Una o due riprese di impregnante serie W 1400 su legno grezzo rappresentano il ciclo ideale per un'ottima protezione del supporto sia all'esterno che all'interno.

N.B.: L'impiego di Impregnante per manufatti posti all'esterno deve sempre essere ultimato con FINITURA TRASPARENTIE serie W 1570, per la protezione dagli agenti atmosferici.

Si consiglia l'applicazione di due mani di Finitura.

LT. 0,75 – 2,5 - 25

IMPREGNANTE AD ACQUA CERATO SERIE W1500



Generalità:

Impregnante acrilico all'acqua colorato con pigmenti trasparenti, in grado di offrire le massime garanzie di protezione del supporto.

Il prodotto presenta elevata penetrazione e porta nelle profondità delle fibre del legno gli additivi preservanti.

Ottimo per esterno ed interno lascia il legno nel suo tipico aspetto naturale, seguendone i movimenti e facilitando notevolmente i cicli di manutenzione del manufatto;

Inodore, pronto all'uso.

Indicazioni d'impiego:

Ideale per qualsiasi lavoro di impregnatura e finitura del legno.

Una o due riprese di Impregnante serie W 1500 su legno grezzo rappresentano il ciclo ideale per un'ottima protezione del supporto sia all'esterno che all'interno.

N.B.: Data la sua particolarità, tiene bene alla goccia d' acqua ed è altamente IDROREPELENTE.

LT. 0,75 - 2,5 - 25



TRASPARENTE W 1500



NOCE CHIARO W 1501



NOCE SCURO W 1502



CASTAGNO W 1503



PINO W 1504



VERDE W 1505



QUERCIA W 1506



EBANO W 1507



OLIVO W 1509



LARICE W 1510



NOCE ANTICO W 1511



PALISSANDRO W 1518



BIANCO W 1520

Le tinte sono miscelabili tra loro.
Le tinte del presente campionario
possono subire col tempo leggere variazioni
ed hanno, quindi, valore indicativo.