

RIVESTIMENTI MURALI SPECIALI E PER CARTONGESSO



PITTURE MURALI AD ALTE PRESTAZIONI

Rivestimenti specifici per **locali ad alta frequentazione** e sottoposti ad usura costante, **certificati HACCP**. Finiture **dall'eccellente copertura**, ideali per minimizzare le disuniformità tipiche dei nuovi materiali costruttivi

COD. 700.138 MAGNUM MURI LUCIDO SMALTO PER MURI LUCIDO ALL'ACQUA

Smalto per muri all'acqua, lucido. Non ingiallente. Ha ottima resistenza al lavaggio ed è smacchiabile con facilità. Inodore, è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento ed usura e dove è più sentita la necessità di un alto grado d'igiene. Elevato valore estetico.

**Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP.*

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento

Resa per mano

10-12 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

Pronto all'uso
*Se necessario, 5% acqua potabile

Essiccazione

Fuori polvere: 30-40 minuti
Per ricopertura: 24 ore



- BASSA PRESA DI SPORCO
- CERTIFICATO HACCP*



BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM



SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: MAGNUM MURI LUCIDO 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: MAGNUM MURI LUCIDO 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: MAGNUM MURI LUCIDO 2 mani

COD. 700.126 MAGNUM MURI SATINATO SMALTO PER MURI SATINATO ALL'ACQUA

Smalto per muri all'acqua, satinato. Non ingiallente. Ha ottima resistenza al lavaggio ed è smacchiabile con facilità. Inodore, è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento ed usura e dove è più sentita la necessità di un alto grado d'igiene. Elevato valore estetico.

**Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP.*

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento

Resa per mano

10-12 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

Pronto all'uso
*Se necessario, 5% acqua potabile

Essiccazione

Fuori polvere: 30-40 minuti
Per ricopertura: 24 ore



- BASSA PRESA DI SPORCO
- CERTIFICATO HACCP*



BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM



SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: MAGNUM MURI SATINATO 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: MAGNUM MURI SATINATO 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: MAGNUM MURI SATINATO 2 mani

COD. 700.139

MAGNUM MURI OPACO

SMALTO PER MURI OPACO ALL'ACQUA

Smalto per muri all'acqua, opaco. Non ingiallente. Ha ottima resistenza al lavaggio ed è smacchiabile con facilità. Inodore, è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento ed usura e dove è più sentita la necessità di un alto grado d'igiene. Elevato valore estetico.

"Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP".

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento

Resa per mano

10-12 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

Pronto all'uso
*Se necessario, 5% acqua potabile

Essiccazione

Fuori polvere: 30-40 minuti
Per ricopertura: 24 ore

COD. 700.368

ARCUS

PITTURA ISOLANTE DI FONDO E FINITURA ALL'ACQUA SPECIALE CONTRO LE MACCHIE

Fondo e finitura all'acqua antimacchia con ottimo potere coprente ed elevata adesione al supporto. Eccellente per isolare e nascondere in modo duraturo macchie di umidità, nicotina, fuliggine, colla, pennarello etc. Grazie alle eccellenti caratteristiche prestazionali, è indicato anche come fondo per legno: isola e blocca la ricomparsa delle macchie dovute al trasudamento del tannino (fenomeno tipico dei legni resinosi e tropicali). È utilizzabile come primer per superfici murarie quali intonaci, pareti a gesso, cartongesso etc.

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Superfici murarie in genere, legno

Resa per mano

8-10 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

Pronto all'uso
*Se necessario, 3-5% max acqua potabile

Essiccazione

Per ricopertura: 8-12 ore

EPD®

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



• BASSA PRESA DI SPORCO

• CERTIFICATO HACCP*

COLORE

STREAM

BIANCO

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI		
1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: MAGNUM MURI OPACO 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: MAGNUM MURI OPACO 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: MAGNUM MURI OPACO 2 mani

EPD®

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



• COPRIMACCHIA

• ISOLANTE

BIANCO

SISTEMI APPLICATIVI		
1	LEGNO NUOVO O CON RESIDUI DI VECCHIE PITTURE BEN ANCORATE	Fondo: ARCUS 1 mano
2	SUPPORTI MURALI MAI PITTURATI	Fondo: ARCUS 1 mano
3	SUPPORTI MURALI CON RESIDUI DI VECCHIE PITTURE (ben ancorate)	Fondo: ARCUS 1 mano

COD. 700.371

CARTUN

IDROPITTURA SUPERCOPRENTESPECIFICA PER CARTONGESSO

Idropittura specifica per cartongesso extra opaca, dall'ottimo potere coprente e uniformante, ideale per mascherare piccoli difetti tipici di questo particolare supporto quali giunture e stuccature. Facile da applicare, può essere utilizzata direttamente su cartongesso, anche senza pretrattamento con fissativo. La prima mano di finitura conferisce un aspetto estetico altamente professionale, rendendo in alcuni casi non necessaria una seconda mano di prodotto. Versatile, può essere utilizzata nei vari ambienti privati e professionali.

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, legno, carte da parati opportunamente preparate

Resa per mano

8-10 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

10-20% acqua potabile

Essiccazione

Per ricopertura: 6 ore

COD. 700.371

CARTUN

IDROPITTURA SUPERCOPRENTESPECIFICA PER CARTONGESSO

Idropittura specifica per cartongesso extra opaca, dall'ottimo potere coprente e uniformante, ideale per mascherare piccoli difetti tipici di questo particolare supporto quali giunture e stuccature. Facile da applicare, può essere utilizzata direttamente su cartongesso, anche senza pretrattamento con fissativo. La prima mano di finitura conferisce un aspetto estetico altamente professionale, rendendo in alcuni casi non necessaria una seconda mano di prodotto. Versatile, può essere utilizzata nei vari ambienti privati e professionali.

• MASCHERA EFFICACEMENTE GIUNTURE E STUCCATURE

• OTTIMA ADESIONE SU SUPPORTI MOLTO ASSORBENTI

BIANCO

SISTEMI APPLICATIVI		
1	SUPPORTI NUOVI (GESSO INTONACI PREMISCELATI E RASANTI)	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: CARTUN 1-2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: CARTUN 1-2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: CARTUN 2 mani

62

RIVESTIMENTI MURALI SPECIALI E PER CARTONGESSO | 63