



Painting Natural è la gamma di prodotti **green**, **sostenibili**, tecnologicamente **avanzati** e con **minimo impatto ambientale**.

Painting Natural PROTECTIVE è la linea di **finiture igienizzanti, batteriostatiche e purificanti** concepite per la massima protezione degli spazi domestici, professionali, pubblici e sanitari

COD. 700.344
BELLARYA
IDROPITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA

Pittura lavabile d'alta qualità formaldeide free* a base di materie prime al 90% di origine naturale. Non contiene solventi, metalli pesanti, conservanti, biocidi. Praticamente esente da composti organici volatili (VOC). Testata ipoallergenica e totalmente inodore. Ottima resa e copertura. Eccezionale punto di bianco. Bassa presa di sporco. Indicata per tutti gli spazi interni. Ideale per gli ambienti destinati al soggiorno dei soggetti più sensibili. Con certificazione IAQ (Indoor Air Quality) "A+".
*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Superfici murarie in genere

Resa per mano

10-13 m²/l

Attrezzi


Pennello - rullo

Diluizione in volume

10% max acqua potabile

Essiccazione

Per ricopertura: 4 ore



- IDEALE PER SOGGETTI SENSIBILI
- FORMALDEIDE FREE*



BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: BELLARYA 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: BELLARYA 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: BELLARYA 2 mani

COD. 700.807
BOERO ECO LAVABILE
IDROPITTURA PER INTERNI

Idropittura lavabile Ecolabel ideale per finiture di pregio, con ottima resistenza al lavaggio e bassa presa di sporco, idonea a proteggere e decorare ogni ambiente domestico o professionale. L'ottenimento della certificazione Ecolabel, un marchio di qualità ecologica riconosciuto in tutti i Paesi Membri dell'Unione Europea, attesta che il prodotto è stato realizzato non solo garantendo elevati standard prestazionali ma anche rispettando rigorosi criteri ecologici: uso di pigmenti derivanti da processi eco compatibili, assenza di metalli pesanti e sostanze tossiche, rilascio minimo di sostanze organiche volatili e ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto, a partire dalla scelta delle materie prime, dal processo produttivo, fino allo smaltimento finale. Facile da applicare, è caratterizzato da buon potere coprente, buon punto di bianco e buona pennellabilità.

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati

Resa per mano

9-12 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

10% max acqua potabile

Essiccazione

Per ricopertura: 6 ore



- MINIMO IMPATTO AMBIENTALE
- OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO

BIANCO

SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BOERO ECO LAVABILE 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BOERO ECO LAVABILE 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: BOERO ECO LAVABILE 2 mani

COD. 700.808
BOERO ECO TRASPIRANTE
 IDROPITTURA PER INTERNI

Idropittura traspirante Ecolabel particolarmente indicata per ambienti soggetti alla formazione di umidità, come i bagni e le cucine e per tutti i supporti murali superiori delle stanze (soffitti). L'ottenimento della certificazione Ecolabel, un marchio di qualità ecologica riconosciuto in tutti i Paesi Membri dell'Unione Europea, attesta che il prodotto è stato realizzato non solo garantendo elevati standard prestazionali ma anche rispettando rigorosi criteri ecologici: uso di pigmenti derivanti da processi eco compatibili, assenza di metalli pesanti e sostanze tossiche, rilascio minimo di sostanze organiche volatili e ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto, a partire dalla scelta delle materie prime, dal processo produttivo, fino allo smaltimento finale. Ha ottima traspirabilità, buona copertura e buon punto di bianco.



BIANCO

- MINIMO IMPATTO AMBIENTALE
- ALTA TRASPIRABILITÀ

SISTEMI APPLICATIVI		
1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BOERO ECO TRASPIRANTE 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinati)	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BOERO ECO TRASPIRANTE 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: BOERO ECO TRASPIRANTE 2 mani

Destinazione d'uso Per interni	Attrezzi Pennello - rullo
Supporti Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati	Diluizione in volume 10% max acqua potabile
Resa per mano 9-11 m²/l	Essiccazione Per ricopertura: 6 ore

COD. 700.309
SANYA SMALTO MURALE
 OPACO
 SMALTO MURALE IGIENIZZANTE BATTERIOSTATICO

Smalto murale igienizzante batteriostatico all'acqua opaco agli ioni d'argento per una protezione del film da batteri, germi e muffe, sia in fase preventiva che inibitoria. Eccellente copertura e lavabilità (Classe 1), resistenze superiori all'usura, ridotta presa di sporco. Prestazioni costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Inodore, privo di solventi, idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, in conformità alla norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. Formaldeide Free e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell'Aria Interna) di classe A+.



- MENO 99,9% DI BATTERI IN 24 ORE
- CONFORME HACCP PER AMBIENTI AD ALTA FREQUENTAZIONE



BIANCO, TINTE CHIARE DA BASE BIANCA
 CON SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI		
1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: SANYA SMALTO MURALE OPACO 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinati)	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: SANYA SMALTO MURALE OPACO 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: SANYA SMALTO MURALE OPACO 2 mani

*Per la collezione colore, vedere brochure dedicata o consultare l'Assistenza Colore: Numero Verde Gratuito 800010026

Destinazione d'uso Per interni	Attrezzi Pennello - rullo
Supporti Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno (opportunamente trattati)	Diluizione in volume 10-20% con acqua potabile
Resa per mano 11-13 m²/l	Essiccazione Per ricopertura: 6 ore

COD. 700.310
SANYA SMALTO MURALE
 SATINATO
 SMALTO MURALE IGIENIZZANTE BATTERIOSTATICO

Smalto murale igienizzante batteriostatico all'acqua satinato agli ioni d'argento per una protezione del film da batteri, germi e muffe, sia in fase preventiva che inibitoria. Eccellente copertura e lavabilità (Classe 1), resistenze superiori all'usura, ridotta presa di sporco. Prestazioni costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Inodore, privo di solventi, idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, in conformità alla norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP (vedi scheda tecnica). Formaldeide Free e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell'Aria Interna) di classe A+.



- MENO 99,9% DI BATTERI IN 24 ORE
- CONFORME HACCP PER AMBIENTI AD ALTA FREQUENTAZIONE



BIANCO, TINTE CHIARE DA BASE BIANCA
 CON SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI		
1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: SANYA SMALTO MURALE SATINATO 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinati)	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: SANYA SMALTO MURALE SATINATO 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: SANYA SMALTO MURALE SATINATO 2 mani

*Per la collezione colore, vedere brochure dedicata o consultare l'Assistenza Colore: Numero Verde Gratuito 800010026

Destinazione d'uso Per interni	Attrezzi Pennello - rullo
Supporti Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno (opportunamente trattati)	Diluizione in volume 10-20% con acqua potabile
Resa per mano 11-13 m²/l	Essiccazione Per ricopertura: 6 ore

COD. 700.300
SANYA PITTURA
 IDROPITTURA LAVABILE IGIENIZZANTE BATTERIOSTATICA

Pittura lavabile extra opaca che sfrutta le proprietà batteriostatiche degli ioni d'argento con cui è additivata per garantire una profonda e duratura protezione delle superfici dalla proliferazione dei batteri e dagli attacchi di muffe, sia in fase preventiva che inibitoria. Coprente, ha eccellente opacità ed un film compatto, resistente alle detersioni continuative. Migliora la salubrità degli spazi ed è rispettosa dei soggetti sensibili e dell'ambiente. Formaldeide Free e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell'Aria Interna) di classe A+.



- MENO 99,9% DI BATTERI IN 24 ORE
- IGIENE PERMANENTE



BIANCO, TINTE CHIARE DA BASE BIANCA
 CON SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI		
1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: SANYA PITTURA 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinati)	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: SANYA PITTURA 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: SANYA PITTURA 2 mani

*Per la collezione colore, vedere brochure dedicata o consultare l'Assistenza Colore: Numero Verde Gratuito 800010026

Destinazione d'uso Per interni	Attrezzi Pennello - rullo
Supporti Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno (opportunamente trattati)	Diluizione in volume 10-20% con acqua potabile
Resa per mano 10-12 m²/l	Essiccazione Per ricopertura: 6 ore

COD. 700.311
ILLUMYA
 RIVESTIMENTO FOTOCATALITICO PURIFICANTE

Rivestimento silossanico a base di nanotitanio fotocatalitico. Eccellenti proprietà autopulenti e riequilibranti: purifica l'aria abbattendo il ristagno di sostanze inquinanti e di odori persistenti. Inibisce la proliferazione di batteri, germi e muffe. Il processo risanante si attiva in modo autonomo attraverso fonti luminose naturali o artificiali (vedi scheda tecnica). Assicura massima cura delle pareti e delle cromie, senza invasivi interventi meccanici o con sostanze sgrassanti aggressive. Altamente traspirante, è idoneo su supporti minerali e ambienti ad alta frequentazione. Formaldeide Free e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell'Aria Interna) di classe A+.



- ABBATTE GLI INQUINANTI NELL'ARIA
- AUTOPULENTE E TRASPIRANTE



**BIANCO, TINTE CHIARE DA BASE BIANCA
 CON SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM**

SISTEMI APPLICATIVI		
1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: ILLUMYA 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sforanti)	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: ILLUMYA 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: ILLUMYA 2 mani

*Per la collezione colore, vedere brochure dedicata o consultare l'Assistenza Colore: Numero Verde Gratuito 800010026
 **Prodotto a richiesta

Destinazione d'uso Per interni	Attrezzi Pennello - rullo
Supporti intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno (opportunamente trattati)	Diluizione in volume 10% max
Resa per mano 6-7 m ² /l	Essiccazione Per ricopertura: 6 ore

