

SMALTO SINTETICO OPACO



Generalità:

Vernice opaca per esterno ed interno; utilizzabile per legno e per ferro.

Avendo ottime caratteristiche di anticorrosione e resistenza alle intemperie.

LT. 0,75 – 2,5

SMALTI SINTETICI



GENERALITÀ: Smalto sintetico lucido e opaco, per esterno ed interno.

Ottime caratteristiche di anticorrosione e resistenza alle intemperie, ottima copertura ed elasticità e buona pienezza.

INDICAZIONI: per la verniciatura di supporti in ferro o legno, sia nuovi che già verniciati.

Miscelare bene il prodotto prima dell'uso e durante l'applicazione.

METODI APPLICATIVI:



APPLICAZIONE A PENNELLO E RULLO:



DILUIZIONE: 5 – 10 %
con DILUENTE SINTETICO 2017



RESA: 6/8 m²/lt



APPLICAZIONE A SPRUZZO CON ARIA:



DILUIZIONE: 5 – 10 %
con DILUENTE SINTETICO 2017



RESA: 6/8 m²/lt



TEMPI DI ESSICCAZIONE:

AL TATTO: 1/3 ORE
IN PROFONDITÀ: 10/12 ORE
COMPLETA: 24 ORE
SOPRA VERNICIABILE: dopo 24 ORE



PULIZIA ATTREZZI:
con DILUENTE SINTETICO 2017

SMALTI SINTETICI

LUCIDI

OPACHI

LUCIDI


OPACHI



01 - Bianco



08 - Verde Muschio



02 - Avorio



09 - Grigio Luce



03 - Giallo Ossido



10 - Grigio Traffico



04 - Giallo Traffico



11 - Marrone



05 - Rosso



12 - Testa di Moro



06 - Rosso Carminio



13 - Nero



07 - Blu Segnale