

CEMENTITE® Cod. 5000

Scheda Tecnica N° 500



NEW

MARCHIO
STORICO

- Pittura opaca pietrificante. Utilizzabile come fondo o come finitura. Fondo: ideale per la preparazione dei supporti interni alla successiva finitura a smalto. Finitura opaca: ideale per la decorazione di supporti murali interni ove si richieda una notevole lavabilità. Facilmente carteggiabile sia a secco che a umido. Particolarmente idonea per termosifoni e quale base di preparazione per tele da pittori. Con vaste possibilità di impiego, è particolarmente indicata come fondo per la preparazione alla successiva finitura a smalto per supporti in legno, metallo, muratura.

pennello - rullo

diluente per sintetici
inodore Cod. 0080
max. 1 %

9-10 mq./l.

fuori polvere: 30' - 1 h
in profondità: 24 h

24 h

CEMENTITE® UNIVERSALE INODORE Cod. 5060

Scheda Tecnica N° 506



- Pittura opaca all'acqua a base acrilica. Possiede ottime caratteristiche di adesione e dilatazione. Costituisce un'efficace barriera contro le macchie di tannino del legno, di nicotina, fumo, caffè, rossetto, senza rischio di riaffioramento. Applicabile come fondo su legno, muratura, fibrocemento, PVC, vetroresina, sia all'interno che all'esterno. Può essere applicato su vecchi smalti e antiruggine sia sintetici che ad acqua. Può essere ricoperto con prodotti all'acqua e a solvente (non con prodotti base nitro e/o bicomponenti).

pennello - rullo -
spruzzo

acqua potabile
pennello - rullo: 5%
spruzzo: 20%

13 mq./l.

fuori polvere: 30'
in profondità: 24 h

24 h

FONDIE SMALTI

CEMENTITE®



La CEMENTITE originale è prodotta esclusivamente dal Colorificio Tassani.

Se non è Tassani non è CEMENTITE.

La CEMENTITE è il prodotto principe nel campo delle lacche opache di preparazione del legno.

Acquistate sempre il prodotto originale e diffidate delle imitazioni.

Attenzione: Il marchio CEMENTITE della Società Tassani è coperto da brevetto n° 38.126 del 31/1/1928 e seguenti. Sarà perseguito ai sensi di legge chi vende per CEMENTITE prodotti non fabbricati dalla Società Tassani e contraddistinti dal marchio sopraddetto.

Novità 2022: Cementite è stata iscritta nel registro speciale dei "Marchi Storici di Interesse Nazionale" presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Marchi e Brevetti.

PRIMER TECH Cod. 8600

Scheda Tecnica N° 860



▶ Primer anticorrosivo all'acqua per esterni ed interni, ponte di ancoraggio per i supporti difficili. Specifico per il trattamento di numerosi supporti metallici quali lamiera zincata, ottone, alluminio, leghe leggere. E' inoltre idoneo per la protezione del ferro e può essere usato su materie plastiche quali PVC e policarbonato. E' di facile applicazione, con ottima dilatazione, rapidità di essiccamento e buona copertura anche degli spigoli. Sovraverniciabile con smalti sia all'acqua che a solvente (non con prodotti base nitro e/o bicomponenti).


pennello - rullo -
spruzzo


acqua potabile
pennello - rullo: 5%
spruzzo: 20%


11-13 mq./l.


fuori polvere: 30'
in profondità: 24 h


24 h

| CONFEZIONE | UNITÀ DI VENDITA | 8600 998 bianco 004 grigio |
|------------|------------------|----------------------------------|
| 2,5 Litri | 2 | 84,00 € |
| 0,5 Litri | 6 | 17,30 € |